

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# EUROLINE ADHESIVES 42.1

клей для облицовывания кромки

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средненаполненный универсальный клей-расплав для облицовывания кромок, специальная формула которого позволяет достигать адгезии высокого качества.

Клей применяется для приклеивания кромок различных видов: шпона, ПВХ, меламин, АБС-кромки. Благодаря сбалансированной температуре и вязкости применяется при скоростях от 10 до 60 м/мин.

### Свойства продукта:

- Высокая конечная прочность;
- Хорошая термоустойчивость;
- Короткое время выдержки;
- Хорошая сочетаемость с другими продуктами.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Химический состав

ЭВА-сополимеры  
и синтетические смолы

Вязкость по Брукфильду

(TR10, 10 об./мин при 200°C)

55000 ± 2000 мПа с

Точка плавления (ASTM E-28)

90 ± 3 °C

Плотность

1.30 г/см<sup>3</sup>

Внешний вид / цвет

натуральный (слоновая кость)

### ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Термостойкость (WPS-68)

85 – 90 °C

Температура применения клея

180 – 210 °C

Упаковка Мешок

25кг

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом, прохладном помещении при температуре до +25°C, вдали от источников тепла.

Срок годности 24 месяца.

